



Kocioł elektryczny



Saunier Duval
Zawsze po Twojej stronie



Renova Electric

Najprostszy sposób na centralne ogrzewanie

Jednofunkcyjny elektryczny kocioł wiszący Renova Electric

Praktyczne rozwiązanie dla ogrzewania małych mieszkań, lokali użytkowych, sklepów czy domów letniskowych. Dostępny jest w czterech mocach (6, 9, 18 lub 24 kW).

Idealny dla nowych instalacji i rynku wymian

Brak konieczności doprowadzania gazu i odprowadzania produktów spalania, niewielki rozmiar i łatwość montażu to główne atuty pozwalające na zastosowanie w prawie każdym warunkach.

Możliwość rozbudowy instalacji w zależności od potrzeb


Kocioł można podłączyć do zasobnika c.w.u za pomocą zewnętrznego (brak na wyposażeniu) zaworu 3-drogowego sterowanego z kotła, a także wykorzystać jako dodatkowe źródło ciepła w systemach opartych na innych źródłach energii (gaz, olej, pompy ciepła).

Szeroka oferta regulacji

Komunikacja eBUS pozwala na zastosowanie regulatorów Saunier Duval, w tym regulatora systemowego MiPro czy też internetowego MiGo Link.

Bezpieczeństwo i energooszczędność:

- podczas pracy urządzenia nie powstają żadne produkty spalania,
- kocioł jest wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do bezpiecznej pracy (pompa obiegowa wysokiej sprawności, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, czujniki ciśnienia i temperatury),
- energooszczędną pracę zapewniają szerokopasmowa modulacja mocy (odpowiednio co 1 lub 2 kW) oraz wbudowana automatyka pogodowa (niezbędny dodatkowo czujnik temperatury zewnętrznej).

Renova Electric	Jednostki	6 KE/14	9 KE/14	18 KE/14	24 KE/14
Nominalna moc grzewcza	kW	6	9	18	24
Liczba i moc elementów grzejnych	-	2 x 3 kW	1 x 3 + 1 x 6 kW	3 x 6 kW	4 x 6 kW
Stopień przełączania	kW	1		2	
Efektywność wykorzystania energii elektrycznej	%	99%			
Zakres regulacji temperatury wody grzewczej	°C	25-85			
Zakres regulacji temperatury c.w.u. dla zasobnika	°C	35-70			
Pojemność naczynia wzbiorczego	l	8			
Dyspozycyjna wysokość tłoczenia pompy (przy $\Delta T = 10$ K)	kPa	45	40	24	16,5
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania					
Parametry elektryczne					
Przyłącze elektryczne	V/Hz	3 x 230 V/400 V, 50 Hz			
Stopień ochrony elektrycznej	IP	IP40			
Zalecane zabezpieczenie	A	10	16	32	40
Wymiary					
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	mm	410 x 740 x 310			
Waga netto/brutto produktu	kg	24/32		25/33	27/35

Fachowe doradztwo i pomoc

Nasi konsultanci służą pomocą w doborze i kompletacji urządzeń oraz w rozwiązywaniu problemów podczas montażu lub napraw, a także wesprą Cię wszechstronnym doradztwem techniczno-handlowym.

Infolinia:

- dla telefonów stacjonarnych – 801 80 66 66,
- dla telefonów komórkowych – 22 323 01 75.

Zeskanuj kod i pobierz ten folder w wersji elektronicznej.



Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.

ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C, 02-134 Warszawa
e-mail: info@saunierduval.pl

www.saunierduval.pl